

Stark, saures Konzentrat für die Grundreinigung

Löst leicht Ablagerungen von Kalk, Mineralien, Zementschleier und sonstige Verschmutzungen.

KristalinPhore Forte enthält keine Salzsäure, Schwefelsäure oder Flusssäure. Durch die ausgewählten Inhaltsstoffe verhält sich das Produkt gegenüber den meisten Materialien äußerst schonend.

Anwendungsbereich



KristalinPhore Forte ist geeignet zur Reinigung von stark verkalkten Großflächen, Fliesen, Kacheln, Badewannen, Duschräumen, Toiletten, Waschbecken, Saunen, Schwimmbassins, sanitären Anlagen, Fußböden, Wänden etc. Bei Kunststoffen ist auf Grund der Verschiedenartigkeit der verwendeten Arten **vorher** die Eignung zu überprüfen.

Hinweise für die Verarbeitung

Die empfohlene Einsatzkonzentration (**KristalinPhore Forte** / Wasser) richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und variiert in den Grenzen 1:2 bis 1:10. Bei starken Verschmutzungen wiederholen und ggf. Dosierkonzentration erhöhen.

Kennwerte:

Dichte : ca. 1,2 g/cm³ (bei 20 °C)
pH-Wert : < 1 (als Konzentrat)
Wassergefährdungsklasse: 1 (Anhang 2, VwVwS, als Konzentrat)

Inhaltsstoffe:

Tenside, Phosphorsäure, Glykole, Hilfsstoffe.

Kennzeichnung (CLP):



GHS05



GHS07



Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



KristalinPhore Forte

techn. Merkblatt

Gewährleistung und Beratung:

Eine Gewährleistung kann mit den obigen Ausführungen nicht übernommen werden. Unsere Anwendungsvorschläge beziehen sich auf übliche Betriebsbedingungen. Bitte fordern Sie ein Sicherheitsdatenblatt an. Sollten besondere Probleme vorliegen, berät Sie unser anwendungstechnischer Dienst gern an Ort und Stelle.

SILCON